

BANC PRESSION EAU & GAZ

Essais de précision pour la détection de fuites



DESSCRIPTIF

- Conçu pour des cycles de production aéronautiques exigeants
- Banc d'essais double fluide : hydraulique 1000 bars / gaz 100 bars
- Cycles combinés : tests successifs ou indépendants pour optimisation des temps de cycle
- Mouvement du panier : position haute (hydraulique) / immersion (gaz)
- Sécurité opérateur : porte motorisée, verrouillage automatique, bord sensible de sécurité
- Maintenance centralisée arrière : hydraulique HP, bouteilles gaz, pneumatique, armoire électrique
- Interface tactile : sélection des cycles, réglages précis des paramètres, lecture code par douchette
- Rapports : courbes de pression + archivage par référence pièce
- Filtration 1000 bars + UV
- Option : Caméras HD étanches intégrées pour détection de fuites
- Option : Filtration possible du bac inférieur



CARACTÉRISTIQUES

Dimensions extérieur :	4,9 m (L) × 3.3 m (l) × 3.1 m (h)
Dimensions intérieures maximales :	4 m (L) × 1,2 m (l) × 0,8 m (h)
Poids de la machine :	environ 3 500 kg à vide
Alimentation gaz Alimentation pneumatique	Gaz 100 bars Air 6/7 bars
Alimentation électrique :	380 V / 4 KW

